

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Produttività
compatta per gruppi
di lavoro.

you can

Incrementate la vostra produttività e riducete i costi con la serie compatta imageRUNNER 2500. Ideale per i gruppi di lavoro medio-piccoli, questa serie versatile consente di gestire le comuni attività di stampa in bianco e nero, copiatura, scansione a colori e, sulle versioni i, l'invio dei documenti via e-mail e a cartelle di rete. La velocità che raggiunge le 45 ppm, l'eccellente rapidità di risposta e l'efficienza energetica di questi dispositivi vi consentiranno di risparmiare tempo, denaro ed energia.

Gamma di velocità da 20 a 45ppm / cpm

Capacità carta massima fino a 2.300 fogli

Scansione a colori

Display touch screen da 14,47cm

Eccellente efficienza energetica

Design compatto



Produttività ed efficienza.

- L'intuitivo display touch screen consente agli utenti di risparmiare tempo e di incrementare la propria produttività
- La velocità di stampa in bianco e nero fino a 45 ppm soddisfa le esigenze dei gruppi di lavoro di medio-piccole dimensioni
- Elevata velocità di risposta: rapido ripristino dal modo sleep e tempo di uscita prima copia di 3,9 secondi*
- Invio dei documenti a colori ad una cartella di rete o a e-mail, in numerosi formati**. Risparmio di tempo con il recupero automatico degli indirizzi e-mail
- Riduzione delle interruzioni grazie ad una capacità carta fino a 2.300 fogli
- Scansione diretta su chiave di memoria USB**

Design compatto.

- Design ergonomico ideale per gli uffici con spazi ridotti
- Finisher interno con pinzatura (opzionale)

Attenzione all'ambiente.

- Eccezionale efficienza energetica: consumo di soli 1,5 watt nel modo sleep, per risparmiare energia e denaro
- Risparmio di carta: stampa automatica in fronte-retro di serie

Prestazioni a costi ridotti.

- Costi contenuti
- L'elevata produttività e l'efficienza energetica incrementano il valore
- La gestione degli ID Dipartimentali aiuta a monitorare e controllare i costi di stampa

Connettività e gestione.

- Scheda di rete con interfaccia utente remota di serie
- Supporto PCL** ed emulazione PostScript Livello 3 opzionale
- Gestione e monitoraggio a distanza con iW Management Console (iWMC)
- Compatibile con il servizio e-Maintenance Canon: diagnosi remota, lettura automatica dei contatori e gestione dei consumabili

* Modelli imageRUNNER 2535/i, 2545/i

** Di serie sulle versioni i, opzionale sulle versioni non i

imageRUNNER

Canon

Specifiche: Serie imageRUNNER 2500

<p>Tipo Formato massimo originale Formato copie</p> <p>Risoluzione</p>	<p>Da tavolo A3 A3, A4, A4R, A5R Formato personalizzato: 139,7 - 297mm x 182 - 432mm A3, A4, A4R, A5R, buste (con Envelope Feeder Attachment-D1 opzionale) A3, A4, A4R, A5R, buste</p> <p>Cassetto 1, 3, 4</p> <p>Cassetto 2</p> <p>Bypass Formato personalizzato</p> <p>Scansione</p> <p>Copiatura</p> <p>Stampa</p> <p>Numero di tonalità</p>	<p>99 - 297mm x 148 - 432mm</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>1200dpi x 1200dpi (solo UFRIL-LT)</p> <p>256 gradazioni</p>
<p>VELOCITÀ COPIA/STAMPA</p> <p>Ingrandimento</p> <p>Tempo uscita prima copia</p> <p>Tempo di riscaldamento</p> <p>Ciclo di copiatura/stampa</p> <p>Fronte-retro</p>	<p>A4</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545: 45ppm (B/N) imageRUNNER 2535i / 2535: 35ppm (B/N) imageRUNNER 2530i / 2530: 30ppm (B/N) imageRUNNER 2525i / 2525: 25ppm (B/N) imageRUNNER 2520i / 2520: 20ppm (B/N)</p> <p>A3</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545: 22ppm (B/N) imageRUNNER 2535i / 2535: 22ppm (B/N) imageRUNNER 2530i / 2530: 15ppm (B/N) imageRUNNER 2525i / 2525: 15ppm (B/N) imageRUNNER 2520i / 2520: 15ppm (B/N)</p> <p>Zoom</p> <p>Bianco e nero</p> <p>Fronte-retro</p>	<p>25-400%, Fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>3,9 sec. (modello da 45 / 35ppm), 5,4 sec. (modello da 30 / 25ppm), 6,4 sec. (modello da 20ppm)</p> <p>30 secondi</p> <p>Da 1 a 999 fogli Standard</p>
<p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>CPU</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>Interfaccia</p> <p>Alimentazione elettrica</p> <p>Potenza assorbita max.</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p>	<p>Cassetto</p> <p>Cassetto 1</p> <p>Cassetto 2</p> <p>Bypass Opzionale</p> <p>Paper Deck</p> <p>Capacità totale</p> <p>CPU</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>Interfaccia</p> <p>Alimentazione elettrica</p> <p>Potenza assorbita max.</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p>	<p>da 64 a 90g/m², Bypass: da 64 a 128g/m²; Fronte-retro: da 64 a 80g/m²; 550 fogli (80g/m²), (250 fogli per imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>550 fogli per imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i, 50 buste con Envelope Feeder Attachment-D1 opzionale</p> <p>100 fogli (A4, A4R, A5; 80g/m²), 50 fogli (A3; 80g/m²)</p> <p>550 fogli x 2 cassette (80g/m²), ulteriore cassetto da 550 fogli per imageRUNNER 2520/2520i</p> <p>Nessuno</p> <p>2.300 fogli (2.000 fogli per imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>Processore Canon Custom, 400MHz</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 versioni i), 256MB (imageRUNNER 2500 versioni non i)</p> <p>Nessuno</p> <p>Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host1 / F 2.0 x 1 porta, USB Device 1.0 x 1 porta</p> <p>220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (modello 45/35ppm), 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A (modello 30/25/20ppm)</p> <p>1,827kW (modello 45/35ppm), 1,345kW (30/25ppm), 1,542kW (modello 20ppm)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806mm (con coperchio del piano di copiatura), 565 x 689 x 907mm (con DADF)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806mm (con coperchio del piano di copiatura), 565 x 689 x 896mm (con DADF)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681mm (con coperchio del piano di copiatura), 565 x 689 x 771mm (con DADF)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2535i: Ca. 78,4 kg, imageRUNNER 2545 / 2535: Ca. 70,5 kg, imageRUNNER 2530i / 2525i: Ca. 77,5 kg, imageRUNNER 2530 / 2525: Ca. 68,0 kg, imageRUNNER 2520i: Ca. 56,0 kg, imageRUNNER 2520: Ca. 50,5 kg</p>
<p>SPECIFICHE STAMPA</p> <p>PDL</p> <p>Risoluzione</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>CPU</p> <p>Font</p> <p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Interfaccia</p> <p>Protocollo di rete</p> <p>Pull Scan</p>	<p>UFRIL-LT, PCL5e/6 (standard sulle versioni i, opzionale sugli altri modelli), emulazione PostScript livello 3 (opzionale)</p> <p>600 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (solo UFRIL-LT)</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 versioni i), 256MB (imageRUNNER 2500 versioni non i)</p> <p>Nessuno</p> <p>Processore Canon Custom, 400MHz</p> <p>Font PS: Roman 136; Font PCL: Roman 93</p> <p>PCL: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7</p> <p>Emulazione Postscript livello 3: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 o versione successiva)</p> <p>UFRIL-LT: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 o versione successiva), Linux</p> <p>Mac-PPD: Mac OS X 10.4 o versione successiva</p> <p>Ethernet (100Base-TX/10Base-T)</p> <p>TCPIP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, supporto IPv4/IPv6</p> <p>Driver di rete TWAIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300dpi colore a 8 bit / 75-600dpi bianco e nero a 1 bit)</p>	
<p>SPECIFICHE INVIO/COLOR SEND KIT-Y1 (opzionale per versioni non i)</p> <p>Velocità di scansione (A4, 300dpi, B/N / Colore)</p> <p>Risoluzione di scansione</p> <p>Destinazioni</p> <p>Rubrica</p> <p>Formato file</p>	<p>B/N</p> <p>CL</p>	<p>45/34ipm (modello 45/35ppm), 25/13ipm (modello 30/25/20ppm)</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi</p> <p>E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB,FTP), iWDM, memoria USB</p> <p>Locale (max. 500)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, PDF ad alta compressione, PDF passibile di ricerca (con Searchable PDF-C1 opzionale)</p>

<p>DADF-AA1 per imageRUNNER 2545/2535</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Numero max. di originali</p> <p>Velocità di scansione documenti (max.)</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Originale solo fronte: da 42 a 128g/m², Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m²</p> <p>100 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 50 fogli (A3: 80g/m²)</p> <p>Copia Scansione</p> <p>45ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N)</p> <p>45 / 34ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N / 300 x 300dpi: Colore)</p> <p>565 x 540 x 137mm</p> <p>Ca. 7,9 kg</p>
<p>DADF-AB1 per imageRUNNER 2530/2525/2520</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Numero max. di originali</p> <p>Velocità di scansione documenti (max.)</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Originale solo fronte: da 37 a 128g/m²</p> <p>Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m²</p> <p>50 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 25 fogli (A3: 80g/m²)</p> <p>Copia Scansione</p> <p>25ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N)</p> <p>25 / 13ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N / 300 x 300dpi: Colore)</p> <p>565 x 544 x 126mm</p> <p>Ca. 7,0 kg</p>
<p>CASSETTE UNIT-W1 per imageRUNNER 2520/i</p> <p>Tipo</p> <p>Formato personalizzato</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>PESO</p>	<p>Cassetto regolabile a caricamento frontale</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 - 297mm x 182 - 432mm</p> <p>da 64 a 90g/m²</p> <p>550 fogli (80g/m²) x 1 cassetto</p> <p>565 x 680 x 97mm</p> <p>Ca. 12,8 kg</p>
<p>CST. FEEDING UNIT-AE1</p> <p>per tutti i modelli</p> <p>Tipo</p> <p>Formato personalizzato</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>PESO</p>	<p>2 cassette regolabili a caricamento frontale</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 - 297mm x 182 - 432mm</p> <p>da 64 a 90g/m²</p> <p>550 fogli (80g/m²) x 2 cassette</p> <p>565 x 680 x 248mm</p> <p>Ca. 24,0 kg</p>
<p>INNER FINISHER-B1 per tutti i modelli</p> <p>Numero di vassoi</p> <p>Capacità vassoio</p> <p>Posizione di pinzatura</p> <p>Capacità di pinzatura</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>PESO</p>	<p>Un vassoio (secondo vassoio opzionale: INNER FINISHER ADD. TRAY-B1)</p> <p>A4, A5, A5R: 1.000 fogli (o 125mm)</p> <p>A3, A4R: 500 fogli (o 62,5mm)</p> <p>Angolo, doppia</p> <p>A4: 50 fogli x 30 fascicoli; A4R/A3: 30 fogli x 15 fascicoli</p> <p>416 x 554 x 350mm, 703 x 554 x 350mm (con vassoio di consegna aperto)</p> <p>Ca.12,5 kg</p>
<p>INNER 2-WAY TRAY-G1 per tutti i modelli</p> <p>Numero di vassoi</p> <p>Capacità vassoio</p> <p>Vassoio A</p> <p>Vassoio B</p> <p>Dimensioni (L x P x A)</p> <p>Peso</p>	<p>2 vassoi</p> <p>A4: 250 fogli, A3: 100 fogli</p> <p>A4: 100 fogli, A3: 50 fogli</p> <p>426 x 413 x 109mm</p> <p>Ca. 0,6 kg</p>
<p>ALTRI ACCESSORI</p>	<p>Platen Cover Type P: per imageRUNNER 2525/2530, esclude DADF</p> <p>Platen Cover Type Q: per imageRUNNER 2535/2545 esclude DADF</p> <p>Stamp Ink Cartridge-C1</p> <p>Stamp Unit-B</p> <p>ADF Access Handle-A1</p> <p>PCL Printer Kit-AF1: Supporta la stampa PCL5e e PCL6 per i non imodels</p> <p>PS Printer Kit-AF1: Linguaggio di stampa emulazione PostScript Livello 3</p> <p>Barcode Printing Kit-B1: Fornisce la funzione di stampa dei codici a barre avvalendosi della tecnologia Jet Caps</p> <p>Super G3 Fax Board-AG1: Integra la funzionalità fax</p> <p>FL Cassette-A11: Vassoio di ricambio da 550 fogli per il cassetto '1' di imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p> <p>FL Cassette-AK1: Vassoio di ricambio da 550 fogli per il cassetto '2' di imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i o per Cassette Feeding Unit-AE1 o Cassette Module-W1</p> <p>FL Cassette-AL1: Vassoio di ricambio da 250 fogli per il cassetto '1' di imageRUNNER 2520 / 2520i</p> <p>Cassette Spacer-A1: Spessore per cassetto da 250 fogli da abbinare al modulo opzionale Cassette Feeding Unit-AE1 o Cassette Module-W1 solo su imageRUNNER 2520 / 2520i</p> <p>Envelope Feeder Attachment-D1: Si installa sul cassetto '2' per consentire l'alimentazione di buste</p> <p>2 Way Unit-B1: Incrementa la produttività della stampa fronte-retro ad un numero di immagini per minuto pari alla velocità in facciata singola, per imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530</p> <p>Staple-J1: Punti per Inner Finisher-B1</p> <p>Document Tray-J1: Pratico vassoio installabile sul lato del dispositivo</p> <p>Power Supply Unit-U1</p> <p>Card Reader Attachment-D3: Kit di collegamento per Card Reader-E1</p> <p>Canon Card Reader-E1: Lettore di schede per inibire l'accesso al dispositivo imageRUNNER agli utenti non autorizzati</p> <p>USB Application 3-Port Interface Kit-A1: Kit di interfaccia USB a tre porte per memoria USB</p> <p>CCV1 / F Cable-A1: Kit di interfaccia per coin vendor di terze parti</p> <p>C-EXV33 TONER BK: Toner per imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i</p> <p>C-EXV32 TONER BK: Toner per imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p>
<p>Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. * e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Italia S.p.A.
 Consumer Imaging Marketing
 Via Milano, 8
 20097 San Donato Milanese (MI)
 Tel. 02/8248.1
 Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Assistenza clienti
 Tel. 848 800 519

Canon Europa
www.canon-europe.com
 Italian Edition 0142W775
 © Canon Europa 2009 (0210)